

DHB-E 18/21/24 SLi

КОМФОРТНИЙ МИТТЄВИЙ ВОДОНАГРІВАЧ

№ ПРОДУКТУ: 232016

У проточному водонагрівачі DHB-E SLi температура води постійно контролюється електронним способом за допомогою трьох датчиків з технологією 3i. Це робить коливання температури минулим і гарантує точну подачу температури аж до максимальної продуктивності - для приємного приймання душу.

Завдяки своїй високій ефективності і продуктивності, проточний водонагрівач DHB-E SLi пропонує надійну функціональність для постійної гарячої води. Поворотний селектор швидко забезпечує точну подачу температури від 30 до 60 ° C.



Основні особливості

Проточний водонагрівач з електронним управлінням

Технологія 3i для максимальної енергоефективності та точної подачі температури.

Змінна температура вибору

Захист від опіків (43 °C) може бути постійно активований

Можливість вибору потужності 18/21/24 кВт в одному приладі





Тип	DHB-E 18/21/24 SLi	DHB-E 18 SLi 25A	DHB-E 11 SLi
№	232016	232015	232013
Номінальна потужність	18/21/24 kW	18 kW	11 kW
Висота	478 mm	478 mm	478 mm
Ширина	225 mm	225 mm	225 mm
Глибина	105 mm	105 mm	105 mm

Технічні дані

Номінальна напруга	400 V	400 V	400 V
Фази	3/PE	3/PE	3/PE
Частота	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Номінальний струм	29/31/35 A	26 A	16 A
Запобіжники	32/32/35 A	25 A	16 A
Регулювання температури	30 - 60 °C	30 - 60 °C	30 - 60 °C
Питома провідність $\sigma_{15} \leq$	1111 $\mu\text{S/cm}$	1111 $\mu\text{S/cm}$	1111 $\mu\text{S/cm}$
Питомий опір $\rho_{15} \geq$	900 $\Omega \text{ cm}$	900 $\Omega \text{ cm}$	900 $\Omega \text{ cm}$
Клас енергоефективності	A	A	A
Колір	білий	білий	білий
Ступінь захисту	IP25	IP25	IP25
Вага	3,6 kg	3,6 kg	3,6 kg