

PEY 18/21/24

КОМФОРТНИЙ ПРОТОЧНИЙ ВОДОНАГРІВАЧ

НОМЕР ПРОДУКТУ: 233993

Електронно керований миттєвий водонагрівач PEY - відмінна зручність експлуатації.

Проточний водонагрівач PEY оснащений функціями електронного керування. За допомогою регулятора можна швидко і гнучко встановити бажану температуру на аналоговій температурній шкалі.



Незабутнє задоволення в душі.

Електронне регулювання дозволяє постійно контролювати температуру води. Це усуває сплески температури та тривалий час нагрівання води. Вона також дозволяє встановити бажану температуру з точністю в один градус до максимальної потужності. У результаті кожен прийом душу стає чистим задоволенням.

Найважливіші особливості

Електронний миттєвий водонагрівач з датчиком на виході для високого комфорту

Бажана температура з точністю в один градус до максимальної потужності

Висока енергоефективність - 30% економія

Вільне регулювання температури від 30 °C до 60 °C

Вбудована система діагностики

Система кераміки з відкритим нагрівачем стійка до накипу



Тип	PEY 18/21/24
Номер каталогу	233993
Номінальна потужність	18/21/24 kW
Висота	485 mm
Ширина	226 mm
Глибина	93 mm

Технічні характеристики

Номінальна напруга 1	380 V
Номінальна потужність 1	16,2/19/21,7 kW
Номінальний струм 1	27,6/29,5/33,3 A
Безпека 1	32/32/35 A
Частота 1	50/60 Hz
Номінальна напруга 2	400 V
Номінальна потужність 2	18/21/24 kW
Номінальний струм 2	29/31/35 A
Безпека 2	32/32/35 A
Частота 2	50/60 Hz
Номінальна напруга 3	415 V
Номінальна потужність 3	19,4/22,6/25,8 kW
Номінальний струм 3	30,1/32,2/36,3 A
Безпека 2	32/32/40 A
Частота 3	50/- Hz
Фази	3/PE
Налаштування температури	ca.30-60 °C
Питомий опір $\rho_{15} \geq$ (при $\vartheta \leq 25$ °C і 380 V)	900 Ω cm

Власна провідність $\sigma_{15} \leq$ (при $\vartheta \leq 25 \text{ }^\circ\text{C}$ і 380 V)	1111 $\mu\text{S/cm}$
Питомий опір $\rho_{15} \geq$ (при $\vartheta \leq 25 \text{ }^\circ\text{C}$ і 400 V)	900 $\Omega \text{ cm}$
Власна провідність $\sigma_{15} \leq$ (при $\vartheta \leq 25 \text{ }^\circ\text{C}$ і 400 V)	1111 $\mu\text{S/cm}$
Питомий опір $\rho_{15} \geq$ (при $\vartheta \leq 25 \text{ }^\circ\text{C}$ і 415 V)	1000 $\Omega \text{ cm}$
Власна провідність $\sigma_{15} \leq$ (при $\vartheta \leq 25 \text{ }^\circ\text{C}$ і 415 V)	1000 $\mu\text{S/cm}$
Питомий опір $\rho_{15} \geq$ (при $\vartheta \leq 45 \text{ }^\circ\text{C}$ і 380 V)	1200 $\Omega \text{ cm}$
Власна провідність $\sigma_{15} \leq$ (при $\vartheta \leq 45 \text{ }^\circ\text{C}$ і 380 V)	833 $\mu\text{S/cm}$
Питомий опір $\rho_{15} \geq$ (при $\vartheta \leq 45 \text{ }^\circ\text{C}$ і 400 V)	1200 $\Omega \text{ cm}$
Власна провідність $\sigma_{15} \leq$ (при $\vartheta \leq 45 \text{ }^\circ\text{C}$ і 400 V)	833 $\mu\text{S/cm}$
Питомий опір $\rho_{15} \geq$ (при $\vartheta \leq 45 \text{ }^\circ\text{C}$ і 415 V)	1300 $\Omega \text{ cm}$
Власна провідність $\sigma_{15} \leq$ (при $\vartheta \leq 45 \text{ }^\circ\text{C}$ і 415 V)	770 $\mu\text{S/cm}$
Клас енергоефективності	A
Ступінь захисту (IP)	IP25
Колір	Білий
Вага	3,6 kg

